

**GARANTIE  
5 ANS\***

## Testo 330i

### ANALYSEUR DE COMBUSTION CONNECTÉ

Analyseur livré avec capteur d'O<sub>2</sub> et CO, bloc secteur, sonde de prélèvement modulable 180 mm, sonde de température ambiante, 10 filtres et mallette de transport.



- Lecture déportée des mesures via Bluetooth sur smartphone/tablette
- Attestation d'entretien créée sur site et envoyée directement par mail aux clients
- Compatible IOS et Android
- Mémoire : 500 000 valeurs de mesure

Réf. 0563 3000 70    1 495,00 € HT

**GARANTIE  
2 ANS**

## Testo 868

### CAMÉRA THERMIQUE CONNECTÉE AVEC APPAREIL PHOTO INTÉGRÉ

Elle se distingue par ses performances de mesure professionnelles et sa manipulation aisée et une excellente qualité d'image. Elle intègre un appareil photo numérique.



- Qualité d'image : résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- Intelligente et connectée : l'application gratuite permet de générer rapidement des rapports
- Plage de température : de -30 à +650 °C
- Inclus : module radio Wi-Fi, câble USB, bloc d'alimentation
- Inclus : bloc d'alimentation, batterie lithium-ion, mallette de transport

Réf. 0560 8681    1 649,00 € HT

**GARANTIE  
2 ANS**

## Testo 550 bluetooth

### MANOMÈTRE 2 VOIES, CONNECTÉ, TOUT FLUIDE

Mesure précisément les BP/HP et calcule instantanément les températures de surchauffe et sous-refroidissement.



- Affichage (à distance), affichage de tracés graphiques et documentation des valeurs de mesure
- Etendue de mesure : -50 à +150 °C, étendue BP/HP : -1 à 60 bar
- Précision : +/- 0,5 K (+/- 1 Digit), résolution : 0,1°C
- 60 fluides frigorigènes actuels enregistrés dans l'appareil types CFC, HFC, N, H<sub>2</sub>, O, CO<sub>2</sub>
- Ecran déporté pour smartphone ou tablette, envoi des données en .pdf ou .cvs

Réf. 0563 1550    347,00 € HT

**GARANTIE  
2 ANS**

## Testo 760-2

### MULTIMÈTRE TRMS

Identifie la grandeur de mesure en fonction de l'affectation des fiches utilisées et mesure la valeur réelle TRMS. Simple d'utilisation grâce à ses touches de fonction.



- Grand écran LCD éclairé
- Tension : 0,1 mV - 600 V AC/DC, courant : 0,1 µA - 10 A AC/DC
- Résistance : 0,1 - 60 MΩ, fréquence : 0,001 Hz - 30 MHz
- Capacité : 0,001 nF - 30 000 µF
- Livré avec piles, 1 jeu de câbles de mesure, 1 adaptateur pour couple K

Réf. 0590 7602    164,00 € HT

\*Sur appareil / Sonde / Capteurs de gaz O<sub>2</sub>, CO.

Prix donnés en € HT, valables au 1<sup>er</sup> avril 2018.

Prix susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.