

+ PRODUIT

- + Facile à démonter et à entretenir
- + Confort, économe : eau chaude immédiate



Comfort

CIRCULATEUR DOMESTIQUE POUR BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE

Le circulateur idéal pour le bouclage ECS en neuf, en rénovation ou en remplacement. Existe en version AutoAdapt (version A) pour mesurer en continu les variations de l'installation et optimiser le démarrage/arrêt.

- Moteur sphérique avec stator séparé hermétiquement du rotor. Corps du circulateur en laiton
- Moteur monophasé à aimant permanent à très faible consommation électrique
- Livré avec coquille d'isolation et câble 1,5 m avec prise
- Démontage et entretien faciles
- Voyant indicateur de fonctionnement



Réf. 97916771 À partir de 183,00 € HT

+ PRODUIT

- + Compatible Alpha Reader
- + Fonction AutoAdapt



Alpha 2

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE COMPATIBLE ALPHA READER

L'ALPHA 2 est désormais interactif : en ajoutant le GoReader, il permet l'équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage à distance. Un équilibrage simple et rapide de l'installation neuve ou en remplacement.

- Affichage instantané de la consommation énergétique (W) et du débit (m³/h)
- Arbre et paliers radiaux en céramique "magnétite résistante"
- Siège de palier, rotor et chemise de rotor en acier inoxydable
- Fonction de déblocage automatique "effet vibrant"
- Protection marche à sec intégrée. Livré avec coquille d'isolation



Réf. 99411165 À partir de 317,00 € HT

+ PRODUIT

- + Haut rendement énergétique
- + Remplacement universel



Alpha 1 L

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Le nouveau circulateur GRUNDFOS ALPHA 1 L est conçu pour s'intégrer facilement et rapidement dans tout type d'application de chauffage à débit variable ou constant. Installations neuves, remplacement et rénovation.

- Arbre et paliers radiaux en céramique "magnétite résistante"
- Siège de palier en acier inoxydable
- Rotor et chemise de rotor en acier inoxydable ferritique. Corps du circulateur en fonte
- Vis de dégomme en face avant. Prise électrique externe multiposition
- En option : câble Molex, Volex et signal PWM



Réf. 99160579 À partir de 242,00 € HT

+ PRODUIT

- + EEI ≤ 0,20
- + Contrôle à distance



Magna 1

CIRCULATEURS SIMPLE ET DOUBLE POUR PETIT COLLECTIF ET TERTIAIRE

Circulateurs à haut rendement énergétique parfaitement adaptés pour les installations de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en rénovation ou en remplacement pour petits collectifs et collectifs.

- Moteur synchrone 4 pôles à aimants permanents. Rotor en neodyme
- 3 régulations : pression constante (x3), pression proportionnelle (x3) ou courbes constantes (x3)
- Protection thermique intégrée : le circulateur ne nécessite pas de protection externe du moteur
- Revêtement cataphorèse (anticorrosion) de la tête et du corps de la pompe
- Entrée numérique de démarrage/arrêt disponible pour contrôle à distance



Réf. 99221217 À partir de 633,00 € HT

+ PRODUIT

- + Une LED lumineuse pour le report de défaut



Priux home M

CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION HAUT RENDEMENT

Une nouvelle génération du circulateur standard du marché.

- Pose facilitée : position modifiée du connecteur, plus compact, accès frontal aux vis bloc moteur
- Installation explicite : utilisation de pictogrammes, des repères croissants
- Maintenance sereine : un nouveau bouton pour le dégommage et le dégazage

Réf. Priux home 40-25/180 mm

À partir de 249,00 € HT

GARANTIE 3 ANS



Modèle	Référence	Prix HT
Priux home M 40-25/180 mm	4218917	249 €
Priux home M 40-32/180 mm	4218918	276 €
Priux home M 60-25/180 mm	4218921	276 €
Priux home M 60-32/180 mm	4218922	303 €
Priux home M 40-15/130 mm	4218915	250 €
Priux home M 40-25/130 mm	4218916	257 €
Priux home M 60-25/130 mm	4218920	276 €

+ PRODUIT

- + Coquille d'isolation de série



Siriux home

CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION HAUT RENDEMENT PREMIUM

Le meilleur du haut rendement.

- Amélioration de l'Indice d'Efficacité Energétique : consommation minimale 3 W
- Optimisation de la consommation instantanée avec la fonction Fine Pilot
- Mode nuit
- Affichage lecture du débit

Réf. Siriux home 40-25/180 mm

À partir de 305,00 € HT

GARANTIE 5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT
Siriux home 40-25/180 mm	4147294	305 €
Siriux home 60-25/180 mm	4147295	338 €

+ PRODUIT

- + Avec électrodes de niveau
- + Grande fiabilité



Condenseo

MODULES DE RELEVAGE DE CONDENSATS

3 modèles disponibles pour répondre aux différents besoins de confort.

- Condenseo home first : réponse aux besoins de base
- Condenseo home : modèle standard pour un plus grand confort d'installation et de maintenance
- Condenseo home advens : modèle premium pour le maximum de confort, espace pour granulats

Réf. 2547931

À partir de 87,42 € HT

dont 0,42 € d'éco-participation

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT	Éco-part.
Condenseo home first	2547931	87 €	0,42 €
Condenseo home	2547932	112 €	0,42 €
Condenseo home advens	2547933	162 €	0,42 €

EAU CHAUDE
Domestique ou collectif

Priux Master

CIRCULATEUR COLLECTIF SIMPLE ET DOUBLE

La solution exploitation, 100 % pratique, idéale pour le remplacement.

- Raccordement électrique rapide et simplifié
- Mise en service rapide

Réf. Priux master 25-55

À partir de 678,00 € HT

GARANTIE 3 ANS



Modèle	Référence	Prix HT
Priux master 25-65	2120679	694 €
Priux master 32-55	2120681	731 €
Priux master 32-65	2120682	742 €
Priux master D 32-55	2160589	1 389 €
Priux master D 32-90	2120699	2 151 €
Priux master D 40-60	2120700	2 245 €



+ PRODUIT

- + Affichage LED

Siriux Master

CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE HAUT RENDEMENT

Jusqu'à 80% d'économies d'énergie en comparaison avec un circulateur à vitesse fixe.

- Produit compact et léger
- Confort acoustique avec la technologie du rotor noyé
- Raccordements électriques simplifiés
- Affichage des informations de marche et des codes erreurs sur écran LCD

Réf. Siriux 25-30

À partir de 558,00 € HT/ml

GARANTIE 5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT
Siriux master 32-60	2091526	809 €
Siriux master 40-80	2091531	1 835 €
Siriux master D 32-60	2160572	1 684 €
Siriux master D 40-80	2091540	3 524 €



+ PRODUIT

- + Hydraulique 3D haut rendement

+ PRODUIT

- + Entretien facile
- + Utilisation fixe ou mobile



JP

POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE POUR ADDUCTION D'EAU

Compacte, elle est utilisable en poste fixe ou mobile selon les besoins. Fonctionnement simple et économique. Idéale pour les maisons particulières, maisons de campagne, jardins pour l'eau potable et l'eau de pluie.



GARANTIE
2 ANS

- Corps de pompe, chambre intermédiaire, roue et arbre en acier inoxydable
- Peinture par électrophorèse garantissant au moteur une excellente résistance à la corrosion
- Hydraulique directement accouplée à un moteur ventilé asynchrone à cage d'écureuil
- Livrée avec câble électrique (2 m), prise et interrupteur marche/arrêt (modèle monophasé)

Réf. 46611002 À partir de 389,00 € HT

+ PRODUIT

- + 2 puissances : 800/1 000 W
- + Autonome et facile à installer



SBA

POMPE DE PUIXS 6" AUTOMATIQUE

Pompe automatique pour puits et réserves d'eau de pluie à usage domestique. Le contrôle de pression intégré lui permet de démarrer et de s'arrêter dès ouverture ou fermeture du robinet.



GARANTIE
2 ANS

- Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite
- Crépine d'aspiration, enveloppe et arbre moteur en acier inoxydable
- Livrée avec clapet anti-retour et sortie refoulement adaptable. 15 m de câble et prise
- Protections manque d'eau, surcharge et surchauffe moteur
- Diamètre max. de passage : 1 mm. 2 versions : classique ou avec crépine d'aspiration flottante (W)

Réf. 97896289 À partir de 483,00 € HT

+ PRODUIT

- + Robuste : pompe tout inox
- + Installation fixe ou utilisation mobile



Unilift KP

POMPE DE RELEVAGE SUBMERSIBLE PORTATIVE

Pompe submersible multi-usage, portable, tout inox conçue pour le transfert de l'eau claire non agressive et des eaux usées. Fonctionnement automatique ou manuel.



GARANTIE
2 ANS

- Volute, corps de pompe et roue en acier inoxydable. Roue semi-ouverte à effet vortex
- 2 modèles disponibles : A1 (interrupteur à flotteur) ou AV1 (contrôleur de niveau vertical)
- Livrée avec un câble de 5 m (existe en 10 m : nous consulter)

Réf. 011H1600 À partir de 325,00 € HT

+ PRODUIT

- + Produit réservé aux professionnels



Sololift2

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

Idéale pour le relevage et l'évacuation des effluents domestiques en installation fixe intérieure ou pour l'aménagement d'une douche, d'un WC, d'une buanderie, d'une cuisine éloignée de la canalisation d'évacuation principale.



GARANTIE
2 ANS

- Livrée avec adaptateurs raccords entrées, refoulement et clips de fixation au sol
- Sortie refoulement horizontale ou verticale suivant les nécessités de l'installation
- Cuve avec sortie ventilation, filtre à charbon actif avec protection anti-débordement

Réf. 97775314 À partir de 536,00 € HT

+ PRODUIT

- + Installation intérieure ou extérieure
- + Silencieux < 47 dB(A)



Scala2

SURPRESSEUR AUTO-AMORÇANT AVEC CONVERTISSEUR INTÉGRÉ

Le GRUNDFOS SCALA2 est un surpresseur compact qui fournit une pression d'eau constante à tous les robinets. Il prend en charge tous les besoins de surpression dans les bâtiments résidentiels comptant jusqu'à 3 étages et 8 robinets.



GARANTIE
5 ANS

- Réservoir à diaphragme butyl intégré (0,65 l - Précharge : 1,25 bar)
- Pression constante ajustable de 1,5 à 5,5 bar par pas de 0,5 bar
- Solution tout-en-une, prête à pomper, compacte et silencieuse. Facile à installer
- 7 protections intégrées visibles sur son panneau de commande

Réf. 98562862 679,00 € HT



Jetson POMPE DE SURFACE MONOCELLULAIRE

Idéale pour l'arrosage.

- Conception robuste : roue, corps et arbre en inox 304
- Amorçage entièrement automatique

Réf. Jetson 2-M

À partir de 277,42 € HT dont 0,42 € d'éco-participation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT	Éco-part.
Jetson 2 M-P	4075614	283 €	0,42 €
Jetson 2-P	2543925	459 €	0,42 €
Jetson 2-M-H50	4076575	533 €	0,42 €

+ PRODUIT

+ Pompe silencieuse



Claris home POMPE DE SURFACE MULTICELLULAIRE

Dimensionnée pour des applications résidentielles avec un rendement maximal.

- Installation facile
- Faible encombrement
- Connecteur Salmson
- Version A-P avec automatisme
- Hydraulique haut rendement

Réf. Claris home A 204-M/5

À partir de 416,42 € HT dont 0,42 € d'éco-participation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT	Éco-part.
Claris home A 205-M/5	4194014	478 €	0,42 €
Claris home A-P 204	2543904	674 €	0,42 €
Claris home A-204 H50	2543908	651 €	0,42 €
Claris home A-204-H100	2543910	947 €	0,42 €

+ PRODUIT

+ Version AB pour eaux agressives



Subson POMPE VIDE-CAVE EAUX CLAIRES

Le vide-cave de référence.

- Système SAN : curage du puisard
- Version premium avec corps en inox 304

Réf. Subson 20MF

À partir de 243,42 € HT dont 0,42 € d'éco-participation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT	Éco-part.
Subson premium S20 MFP	6045209	369 €	0,42 €
Subson premium S30 MFP	6045210	419 €	0,42 €
Subson 20MF	4048407	243 €	0,42 €
Subson 30MF	4048409	286 €	0,42 €
Subson 30MFP-A	4048714	502 €	0,42 €
Subson AB 20MF	4145328	254 €	0,42 €

EAU FROIDE
Domestique ou collectif

+ PRODUIT

+ Equipée de pieds supports

Mini SVO POMPE DE RELEVAGE DES EAUX CHARGÉES

Idéale pour une installation en petit puisard.

- Roue Vortex pratiquement imbouchable
- Fournie avec 5 m de câble électrique

Réf. Mini-SVO 204-0.6 MF/D

À partir de 640,42 € HT dont 0,42 € d'éco-participation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT	Éco-part.
Mini-SVO 204-0.5T4/D	4050130	553 €	0,42 €
Mini-SVO 204-0.6MF/D	4050129	640 €	0,42 €



+ PRODUIT

+ Prête à installer

+ Installation intérieure et extérieure

Sanitson STATION DE RELEVAGE EAUX USÉES

Une solution complète, "tout en un", idéale pour les réseaux ramifiés sous pression.

- Clapet anti-retour, vanne d'arrêt et tuyauterie interne
- Vis de verrouillage du couvercle, joint de refoulement

Réf. Sanitson premium 204-0.7

À partir de 2 272,00 € HT

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT
Sanitson premium 2 204-0.7	2529851	4 882 €



+ PRODUIT

- + Moteur et capteurs extractibles
- + Boîtier d'alarme sonore et visuelle



Sanicubic®
1 WP



STATION DE RELEVAGE À POSER POUR UN USAGE INDIVIDUEL

SANICUBIC® 1 WP est une station de relevage avec 1 moteur, dotée d'un système de dilacération haute performance permettant d'éviter le colmatage de la pompe et des canalisations et autorisant une évacuation par de faibles diamètres.

- Refoulement vertical : 13 m
- Volume de la cuve : 32 l
- Température max. des eaux usées entrantes : 70 °C par intermittence (max. 5 min)
- Débit max. : 13 m³/h
- Indice de protection : IP 68

Réf. 33008815074436 [Nous consulter](#)



GARANTIE
2 ANS

+ PRODUIT

- + Moteur et capteurs extractibles
- + Système de dilacération SFA



Sanicubic® 1



STATION DE RELEVAGE POUR EAUX GRISES ET NOIRES À POSER

Le SANICUBIC® 1 est une station de relevage avec 1 moteur, dotée d'un système de dilacération haute performance permettant d'éviter le colmatage de la pompe et des canalisations et autorisant une évacuation par de faibles diamètres.

- Refoulement vertical : 13 m
- Volume de la cuve : 32 l
- Température max. des eaux usées entrantes : 70 °C par intermittence (max. 5 min)
- Débit max. : 13 m³/h
- Indice de protection : IP 67

Réf. 3308815074429 [Nous consulter](#)



GARANTIE
2 ANS

+ PRODUIT

- + Moteurs et capteurs extractibles
- + 2 moteurs (fonctionnement alternatif)



Sanicubic® 2
Pro/Classic



STATION DE RELEVAGE POUR EAUX NOIRES ET GRISES À POSER

SANICUBIC® 2 PRO/CLASSIC est une station de relevage avec un système de dilacération haute performance évitant le colmatage de la pompe et des canalisations. Il possède 2 moteurs pour une utilisation plus intense.

- Refoulement vertical : 13 m
- Volume de la cuve : 45 l
- Température max. des eaux usées entrantes : 70° C par intermittence (max. 5 min)
- Débit max. : 13 m³/h
- Indice de protection : IP 68

Réf. 3308815074443 [Nous consulter](#)



GARANTIE
2 ANS

+ PRODUIT

- + Système roue Vortex KX V6
- + Motorisation monophasée ou triphasée



Sanicubic® 2
XL



STATION DE RELEVAGE À USAGE COMMERCIAL ET COLLECTIF

SANICUBIC® 2 XL est une station de relevage idéale pour relever toutes les eaux usées d'applications variées, et parfaitement adaptée aux besoins des locaux collectifs.

- Refoulement vertical : 13 m
- Volume de la cuve : 120 l
- Température max. des eaux usées entrantes : 70 °C par intermittence (max. 5 min)
- Débit max. : 40 m³/h
- Indice de protection : IP 68

Réf. 3308815063140 [Nous consulter](#)



GARANTIE
2 ANS